






额定负荷 Rating	DC 12V/50mA	
接触电阻Contact Resistance	100mΩ max.	
绝缘电阻Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.	
抗电强度Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.	
操作力Operation force	160±30gf	250±50gf
寿命试验Operating Life	100,000 cycles 70,000 cycles	
行程Travels	0.30±0.1mm	



G (mm)	4.3	5.0	6.0	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10
ϕA (mm)	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.0



CIRCUIT DIAGRAM



PCB LAYOUT MOUNTING PATTERN

┐	端子	黄铜	4	镀银
┐	弹片	磷铜	1	原色
┐	基座	PPA黑	1	黑色
┐	盖板	SPCC	1	镀镍
┐	按钮	尼龙黑	1	黑色
项目	名称	材质	数量	表面处理

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
未注尺寸公差 (mm)			

第一视角	设计 Jack Jin	图面 单位	A4 MM	东莞市美韩电子科技有限公司 Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.			
	审核 Jacky Zhong	比例 重量					
	批准 Tony Meng	页码 版次	1/1 A/0	1:1	DWG NO.	型号:UK-B0262-G10-160	SIZE A4
				1 of 1	PART NO.	规格: 12*12*10 贴片	VER R