

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱

CUSTOMER

品名規格

XRRH3.5*9.0*1.5

DESCRIPTION

客戶料號

CUS. P/N

提出日期

2020.07.31

DATE

出 圖 DRAWING			承 認 CUSTOMER APPROVE
發行 MADE	復核 CHECKED	承認 APPROVED	
李燕	范进	陈荣斌	
DATE:2020年07月31日			

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2020.07.31	
規格 ITEM	XRRH3.5*9.0*1.5		編號 SERIALNO	
1: 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm)			A	3.5±0.2
			B	9.0±0.2
			C	1.5±0.2
			D	
			E	
2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:				
<input type="checkbox"/> L		TEST FREQ	Ts Khz	測試儀器: TEST INSTRUMENTS 1: Q-METER: ○HP4342A ○MQ-172 2: L. C. R. METER: ○HP4284A 3: IMPEDANCE ANALYZER: ○HP4192A ○HP4191A ○HP4192B 4: L-METER: ○TH2775B 5: DIGITAL MINI-OHM METER: ○VP2941A
<input type="checkbox"/> Q		TEST FREQ	Khz Khz	
<input type="checkbox"/> Z	25MHz, ≥50 Ω ;100MHz , ≥100 Ω .			
溫度 TEMP	25°C	濕度 HUMIDITY	70%	
綫組 WINDING	Φ0.65X120mmX0.5Ts			
3. 外觀: THE LIMIT OF BREAKAGE:				
		項目 Item	標準值 Standard value	
		毛刺長度 The length of burr	≤0.2mm	

检验数据

客戶名稱 Customer				日期 Date	2020.07.31	數量 Quantity	10PCS	
編號 SERIALNO	XR19073102			形狀尺寸：(單位) Shape size:(unit)				
規格 Spectification	XRRH3.5*9.0*1.5							
纜組 WINDING	Φ0.65X120mmX0.5Ts							
測試頻率 TEST FREQ	25MHz, 100M Hz							
溫度 TEMP	25°C	濕度 HUMIDITY	70%					
項目 Test	電氣性能 Electricity function			尺寸(單位: mm) Size(unit:mm)				
		Z(Ω)		A	B	C	D	E
		25MHz	100MHz	3.5	9.0	1.5		
+		50	100	0.2	0.2	0.2		
-		0	0	0.2	0.2	0.2		
1		70	128	3.52	9.02	1.49		
2		71	129	3.55	9.02	1.50		
3		71.5	128	3.52	9.04	1.49		
4		71	130	3.50	9.06	1.51		
5		69.8	127	3.48	9.02	1.49		
6		70	128	3.52	9.00	1.50		
7		70.5	128	3.54	9.03	1.50		
8		69.9	129	3.56	9.04	1.51		
9		71.5	130	3.46	9.02	1.51		
10		71	128	3.48	9.04	1.49		
\bar{x}								
Y/N			Y	Y	Y	Y		
				測 試 TESTED	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED		
				李燕	范进	陈荣斌		