

3 Pin以上

2 Pin

材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌,
一字槽
②. 塑件主体: PA66, UL94V-0
③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
⑤. 塑件盖板: PA66, UL94V-0

电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 15A
接触电阻: $20m\Omega$ (Max)
绝缘电阻: $500M\Omega$ \DC500V
耐 电 压: AC2000V\1Min
使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
扭 力: 0.5Nm (4.43Lbin)
剥线长度: 7-8mm

公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		± 0.10	± 0.20
7-12P		± 0.20	± 0.30
13-18P		± 0.25	± 0.40
19-24P		± 0.30	± 0.50

Ordering Information

HC2EDG * * - * - NP - *

Type 1=直插 2=带插 3=带插	数量-排列 单-排插	PITCH 2.54=2.54mm 3.5=3.50mm 3.81=3.81mm 5.08=5.08mm 7.62=7.62mm	No. of Pins 2-24Pin 2P=2Pin 3P=3Pin	Colour V=Green L=Blue O=Orange R=Red B=Black GR=Gray
------------------------------	---------------	---	--	--



GENERAL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	± 0.50
X.XX	± 0.30
X.XXX	± 0.10
Angle	$\pm 3.0^\circ$

制 图

DRAWING
审 核
CHECK
批 准
APPROVAL
比 例
SCALE
投 影
Projection



深圳市华灿天禄电子有限公司

ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD

产品名称 TITLE	5.08 单排 插拔式 带螺丝 接线端子 母座	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC2EDGKM-5.08-NP-X	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1