

3 Pin以上

2 Pin

- 材料及电镀
- ①. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
 - ②. 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
 - ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
 - ⑤. 塑件盖板: PA66, UL94V-0

电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 15A
接触电阻: 20mΩ (Max)
绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
耐 电 压: AC2000V\1Min
使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
扭 力: 0.5Nm (4.43lbin)
剥线长度: 7-8mm

公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.20	
7-12P	±0.20	±0.30	
13-18P	±0.25	±0.40	
19-24P	±0.30	±0.50	

Ordering Information


HC2EDG * * - * - NP - *

Type
V=直插
S=贴片
H=带座

Pitch
2.54=2.54mm
3.5=3.50mm
3.81=3.81mm
5.08=5.08mm
7.62=7.62mm

No. of Pins
2-24Pin
2P=2Pin
3P=3Pin
.....

Colour
V=Green
L=Blue
O=Orange
R=Red
B=Black
GR=Gray



初版发行 变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD					
		DIM	TOL	审 核 CHECK						
		X. X	± 0. 50	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	5.08 单排 插拔式 封闭 接线端子 母座	版 本 REV.	A		
		X. XX	± 0. 30	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC2EDGK-5. 08-NP-X	单 位 UNITS	mm		
		X. XXX	± 0. 10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1	
		Angle	± 3. 0°							