



**技术要求：**

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
4. 使用寿命： $\leq 500$ 次
5. 温度范围： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

|    |    |       |     |    |      |  |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|-------|-----|----|------|--|--|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |    |       |     |    |      |  |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字  | 日期 | 图样标记 |  |  | 重量   | 比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 | M  |       | 标准化 |    |      |  |  | 11:1 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核 |    |       |     |    | 共 页  |  |  | 第 页  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺 |    |       | 日期  |    |      |  |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

装配图

HN-DC2016-0.7(11-4.6)

成都恒利泰科技有限公司


 成都恒利泰科技有限公司  
 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd