

DS-K1T341BM 系列

人脸识别门禁一体机

DS-K1T341BM 系列人脸识别门禁一体机是一款高性能、高可靠性的人脸识别类产品,依托深度学习算法,识别速度快、准确率更高,支持人脸识别、卡片识别等多种验证方式,壁挂式安装,主要应用于社区、企事业单位、政府大楼、金融网点等室内外场所。



订货型号

DS-K1T341BM(国内标配)

DS-K1T341BMW(国内标配)

产品特性

- **屏幕参数:** 4.3 英寸 LCD 触摸显示屏, 屏幕分辨率 272*480;
- **摄像头参数**:采用宽动态 200 万双目摄像头,采用星光级图像传感器,无需白光补光灯,在暗光或无光 环境下人脸识别效果不受影响:
- **人脸识别:** 采用深度学习算法,支持照片、视频防假;1:N人脸识别速度<0.2s,人脸验证准确率≥99%; 人脸识别距离 0.3m-2m;
- **认证方式:** 支持人脸、刷卡 (Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号)、单独密码 (需通过平台下发)、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡的认证方式;
- **存储容量:** 本地支持 1000 人脸库、5000 张卡, 15 万条事件记录;
- **可视对讲**:支持和海康互联 APP、4200 客户端、室内机、管理机进行可视对讲;支持配置一键呼叫室内 机或管理机;支持副门口机或围墙机模式;
- 视频预览: 支持管理中心远程视频预览,支持接入 NVR 设备,实现视频监控录像,编码格式 H. 264;
- □罩检测: 支持口罩检测模式,可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式,关联门禁控制;
 - ✔ 提醒戴口罩模式:未带口罩可做身份验证,身份验证通过后提醒佩戴口罩;
 - ✓ 强制戴口罩模式:未带口罩无法做身份验证,提醒佩戴口罩;
- 识别界面可配:识别主界面的"呼叫"、"二维码"、"密码"的按键图标可分别配置是否显示;
- **认证结果显示可配:** 支持认证成功界面的"照片"、"姓名"、"工号"信息可配置是否显示; 且支持姓名和工号的脱敏显示;
- **认证结果语音自定义**:集成文字转语音(TTS)和语音合成技术,认证成功和认证失败的语音可以分别 配置 4 个时间段进行自定义播报,同时认证成功的语音可叠加播报姓名;
- **待机图片:** 支持待机画面图片轮播功能,最多支持8张图片,图片切换时间可配置;
- **外接安全模块:** 支持通过 RS485(经销私有)接入门控安全模块,防止主机被恶意破坏的情况下,门锁不被打开;
- 读卡器模式: 支持通过 RS485 (经销私有) 或标准韦根 (W26/W34) 接入门禁控制器, 作为读卡器模式使



用;

- **门禁计划模板:** 支持 255 组计划模板管理, 128 个周计划, 1024 个假日计划; 支持常开、常闭时段管理;
- 多重认证: 支持多个人员认证(人脸、刷卡等)通过后才开门;
- **黑名单核验:** 支持中心下发黑名单人员信息,实现本地黑名单核验;
- 报警功能:设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等;
- **事件上传:** 在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台,支持断网续传功能,设备离线 状态下产生事件在与平台连接后会重新上传;
- 单机使用:设备可进行本地管理,支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等;
- WEB 管理: 支持手机及 PC 端 Web 端管理,可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作;

技术参数

型号	DS-K1T341BM 系列
操作系统	嵌入式 Linux 操作系统
显示屏	4.3 英寸 LCD 触摸显示屏, 272*480 分辨率
摄像头	200 万双目摄像头
存储容量	本地支持 1000 人脸库、5000 张卡、15 万条事件记录
认证方式	人脸、刷卡、密码及其组合认证
读卡类型	Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号
通讯方式	10/100/1000Mbps 自适应网口,WiFi (仅-W 型号支持)
网络协议	海康 SDK/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0/萤石协议
物理接口	LAN*1、经销私有 RS485*1、标准 Wiegand * 1(单向输出)、MicroUSB 接口*1、电
	锁*1、门磁*1、开门按钮*1、防拆*1
电源输入	DC 12V/2A (不带电源,需另配电源)
工作温度	-30℃~60℃
相对湿度	10%~90%(在不凝结水滴状态下)
使用环境	IP65,室内外环境(室外使用必须搭配遮阳罩)
安装方式	壁挂安装(标配挂板,适配 86 底盒)
设备尺寸	85*166*24.5mm

备注1: 高安全级别场所,请使用多重认证方式。

备注 2: 人脸防假功能默认开启。



产品尺寸



